

1. Мойка со спринклерами орошения - Дробилка

Технические характеристики:

Номинальная производительность 2000 кг/ч

Мощность привода: 3 кВт.

Электрическое подключение 400 В 50 герц (3 фазы), 16 А.

Габариты:

Длина 3200 мм

Ширина 710 мм

Высота 2120 мм

Вес 200 кг

Материал 1.4301 / AISI 304

В комплект поставки входит устройство СТОП-ПУСК ленточного пресса



2. Пресс ленточный

Технические характеристики:

Номинальная производительность по сырью 600 кг/ч

Мощность привода: 3 кВт.

Электрическое подключение 400 В 50 герц (3 фазы)

Габариты:

Длина 1250 мм

Ширина 2100 мм

Высота 1250 мм

Вес 480 кг

Материал 1.4301 / AISI 305

Высота загрузки: 1240 мм.

Высота выхода отжатой массы: 370 мм.

В зависимости от сорта яблок и времени года(осень, зима, весна) процент выхода сока: 75 %



3. Коллектор сока после пресса.

Технические характеристики:

Номинальная производительность 2000 л/ч

Мощность привода: 0,5 кВт.

Электрическое подключение 400 В 50 герц (3 фазы), 6 А

Габариты:

Длина 1075 мм

Ширина 546 мм

Высота 350 мм



4. Ёмкости нержавеющей для сока, 3 шт.



5. Пастеризатор, газовый.

Цифровое управление температурой котла $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ с интервалом переключения температуры. Изменить настройки можно легко и быстро. Автоматический контроль температуры минимума, вы можете быть абсолютно уверены, что температура сока не опустится ниже заданной температуры пастеризации, например 78°C . Маленькая разница температур между водой и соком $82/78,4^{\circ}\text{C}$.

Технические характеристики. Д x Ш x В (мм.) 1500 x 700 x 1100

Производительность — 500 л/ч

Электропотребление — 0,75 кВт.

Газовый бойлер мощностью 55 кВт.

Вес — 250 кг.



6. Разливочная станция Bag-in-Box.

В буферный резервуар с пастеризатора подается сок. Уровень заполнения

контролируется датчиком уровня, он же индикатор

наполненности резервуара, по

которому работает пастеризационная установка. На панели управления задается масса

для розлива в пакеты, в держатель горловины фиксируется

пакет, опускается затвор с

трубкой, включается кнопка старт и происходит розлив до

заданного значения массы.

Далее отводится затвор с трубкой, надевается на горловину

кран и перемещается в

коробку. Предназначена для розлива в пакеты объемом до 20 л.

Предусмотрено устройство для

промывки системы. Ошибка в весе: $\pm 0,5\%$. Компактный

корпус из нержавеющей стали, с интегрированной

предварительной ёмкостью с указателем уровня и зондом

уровня для управления впереди находящегося пастеризатора,

поворотным наполнителем с пневматическим вентилем, надёжными взвешивающими компонентами, легко управляемой системой контроля наполнения

Технические характеристики:

Производительность - 180 упаковок по 3 л. в час

Потребление воздуха давлением 7-10 бар — 1 м³/ч

Потребление азота давлением 1 бар

Размеры: 580x760x720 мм.

Вес — 30 кг.



7. Воздушный компрессор. Для работы пресса.

Потр. мощность 2,2 кВт. Макс. давл. - 8 бар.

Рессивер – 50 л. Вес – 44 кг.



8. Устройство для мойки высокого давления. Для работы пресса.

Расход воды - 740 л/ч

Макс. давл. воды - 180 бар.

Обороты – 1450/мин



Соединительные шланги между емкостями, прессом, пастеризатором, фильтром 40 м.

Фитинги. 16 шт.

Готовый натуральный сок без консервантов и без сахара

