

Bean reaper | Cortador hilerador de frijol  
**Ceiflex 3000T**



The best technology in bean  
harvesting


Quality in any variety | easy to transport |  
fully mechanical equipment

La mejor tecnología en la  
cosecha de frijoles

Calidad en cualquier variedad del grano |  
facilidad en el transporte | equipo totalmente mecánico

The Ceiflex 3000 T works connected to the tractors three-point system and all of its moving parts are driven by the tractor power torque outlet (PTO). The transmission is totally mechanical with easy adjustment and simple maintenance.

El Ceiflex 3000 T trabaja enganchado al sistema de 3 puntos del tractor y tiene todas sus piezas móviles (rodillo levantador, barra cortadora y banda transportadora) accionadas por la toma de potencia (TDP) del tractor. Cuenta con transmisión totalmente mecánica de fácil regulación y simple mantenimiento.



1. The arms that support the cutting system are equipped with springs to make flotation easier and better adapt to soil irregularities.
1. Los brazos de sustentación del sistema de corte tienen resortes que facilitan la flotación y acompañan mejor las irregularidades del terreno.

2. There is a coupling system on the drawbar so as to make transport easier.
2. Tiene un acoplamiento a la barra de tracción para facilitar el transporte.



3. The flexible fingers are curved to lift the plants without causing loss of pods even with the driest beans.
3. Dedos flexibles con envoltentes para elevar las plantas sin provocar daños o pérdida de vainas, aunque en el frijol más seco.



4. The conveyor belt windrows the bean plants (6 rows) to the rear of the tractor.
4. La banda transportadora hilera las plantas de frijol en la parte trasera del tractor.

## Technical specifications | Características técnicas

<b>Model</b>   <b>Model</b>	Ceiflex 3000 T
Engine power required   <b>Potencia necesaria del motor</b>	75 hp   75 cv
PTO RPM   <b>Rotación en la TDP</b>	540 rpm
<b>Cutter-Bar</b>   <b>Barra de corte</b>	
Strokes per minute   <b>Golpes por minuto</b>	1000 - 1100
Knives   <b>Cuchillas de corte</b>	3"
Cutting width   <b>Ancho de corte</b>	118 in (3.000 mm)
Drive   <b>Accionamiento</b>	Mechanical   <b>Mecánico</b>
<b>Pick-up roller</b>   <b>Rodillo recolector</b>	
Speed   <b>Velocidad</b>	45 rpm
Type of fingers   <b>Tipo de dedos</b>	Flexible (rubber base   <b>base de goma</b> )
Number of fingers   <b>Cantidad de dedos</b>	190
<b>Transport dimensions</b>   <b>Dimensiones de transporte</b>	
Width   <b>Ancho</b>	79 in (2.000 mm)
Length   <b>Largo</b>	236 in (6.000 mm)
Height   <b>Altura</b>	76 in (1.940 mm)
<b>Working dimensions</b>   <b>Dimensiones de trabajo</b>	
Width   <b>Ancho</b>	205 in (5.200 mm)
Length   <b>Largo</b>	134 in (3.400 mm)
Height   <b>Altura</b>	76 in (1.940 mm)
Weight   <b>Peso</b>	2.667 lb (1.210 kg)
<b>Tires</b>   <b>Neumáticos</b>	
Front   <b>Delanteros</b>	4.00-8
Rear   <b>Traseros</b>	145/13

Marketing - 129.482-6 - rev. 5 - 04/18