

Платформа рельсовая самоходная АСМ-1900

IDEAS, DESARROLLO
Y MEJORA, S.L.
www.idm-agrometal.com



-Для теплиц с трубчатыми системами отопления.
-Сварной каркас с ручным подъемом платформы

Общие характеристики:

- Руки всегда свободны для работы, т.к. передвижение платформы осуществляется ножной эл. педалью.
- Мягкий запуск и торможение.
- Максимальная скорость переднего хода: 23, 4 м / мин
- Переменная скорость, характеризует адаптацию к ритму работы.
- Направление движения вперед и назад.
- Ручной подъем рабочей платформы.
- Телескопические поручни с отверстиями, позволяют установить уровень полки на любую высоту.
- Платформа с нескользящим полом
- Встроенное промышленное микропроцессорное зарядное устройство.
- Максимальная нагрузка: 150 кг.
- Безопасность и маневренность, централизованный контроль управления.
- По желанию заказчика эл.платформа приспособляется к различной ширине рельсовых труб.

Размеры:

- Вес: 175 кг
- Длина: 140 см
- Ширина шасси: 48 см
- Общая ширина: 84 см
- Макс. высота платформы: 2,2 м
- Макс. рабочая высота: 4,2 м

Технические характеристики:

- Двигатель: 0,5 л.с. ; 24 В
- 2 батареи 125 АН

