



Tr-5000 АВТОМАТИЧЕСКАЯ Уборочная машина для тыквы



Благодаря автоматической машине для сбора тыквы **Tr-5000** потребность в рабочей силе фермеров, которые сажают тыкву значительно сокращаются. Благодаря высокой рабочей силе машины, можно получать урожай тыквы **70 000–130 000 м²** в день и отделять ее семена. Полностью автоматическая машина для сбора тыквы **Tr-5000** собирает тыквы с поля и отправляет их для измельчения семян, **1**. Разделяя семян в области ребра, **2-м** очистка семян во сите и в **3-м**. обеспечивает автоматическую выгрузку семян, накопленных на бункере для семян.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Техническая характеристика:

Высота: **290 см** (состояние дороги)

Ширина: **230 см** (состояние дороги)

Ширина: **420 см** (положение земли)

Вес: **3300 кг**

Длина: **450 см**

Размер шин: **340 / 55-16**

Энергопотребление: **540 лс/мин** с валом

Рабочая лампа и сигнальный свет .

Условие поля: Важно, чтобы местность была пересеченной или ровной, но не твердой, как скала.





Барaban (ежик) для сбора тыквы;

Ширина подборочного барабана: 175 см / 10 рядные иглы.

Подвижное устройство для позиционирования тыквы с ходовыми амортизаторными колесами: Он способен более комфортно работать на пересеченной и ровной местности.

Поддон транспортера: Это система, позволяет тыквам быстро попасть в машину без препятствий и удалять сорняки, которые появляются позже..

Барабанная дробилка: Это система, используемая для предотвращения попадания в машину травы и других сорняков, растущих на поле.

Отделение и очистка тыквенных семян;

Размер сита: Длина: **2800 мм**, диаметры отверстий **8-7 мм**.

Система ребры: В случае изношенности и повреждения реберная система из-за долгой эксплуатации станка, ребра не сварены к корпусу машины, легко заменяются болтами.

Система бункера и разгрузки семян;

Бункер для семечек составляет **1000 кг**

Гидравлическая система разгрузки семени позволяет с помощью цилиндра выгружать.

Водяной танк;

Емкость танка воды составляет **400 лтр**. Он используется для очистки мякоти тыквы и получения ее чистой. Одновременно машина очищает тыквенную мякоть на ситах и обеспечивает очистку сит.

Система вентилятора;

Вентилятор: Это позволяет семенам высохнуть на **25%** и полностью заполнить семенной бункер.

Гидравлическая система;

Масляный бак и гидравлический насос: Это система, которая позволяет трактору комфортно работать, не нагружая трактор, за счет запуска конвейерного поддона и очистки цепи на машине с масляным баком, емкостью **40 лтр** масла, который передает движение насоса от вала.

