



Turbo-5000 ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ Уборочная машина ДЛЯ ТЫКВЫ



Благодаря полностью автоматической машине для сбора тыквы **Turbo-5000** потребность в рабочей силе фермеров, которые сажают тыкву значительно сокращаются, Благодаря высокой рабочей силе машины, можно получать урожай тыквы **80 000–150 000 м²** в день и отделять ее семена. Полностью автоматическая машина для сбора тыквы **Turbo 5000** собирает тыквы с поля и отправляет их для измельчения семян, **1.** Разделяя семян в области ребра, **2-м** очистка семян во сите и в **3-м.** обеспечивает автоматическую выгрузку семян, накопленных на бункере для семян.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Техническая характеристика:

Высота: **300 см** (состояние дороги)

Длина: **450 см**

Вес: **3500 кг**

Ширина: **235 см** (состояние дороги)

Ширина: **430 см** (положение земли)

Размер шин: **340 / 55-16**

Энергопотребление: **540 лс/мин** с валом

Условие поля: Важно, чтобы местность была пересеченной или ровной, но не твердой, как скала.

Рабочая лампа и сигнальный свет





ŞİMŞEK MAKİNE

Барaban (ежик) для сбора тыквы;

Ширина подборочного барабана: 175 см / 10 рядные иглы.

Подвижное устройство для позиционирования тыквы с ходовыми амортизаторными колесами: Он способен более комфортно работать на пересеченной и ровной местности

Поддон транспортера: Это система, позволяет тыквам быстро попадать в машину без препятствий и удалять сорняки, которые появляются позже.

Барabanная дробилка: Это система, используемая для предотвращения попадания в машину травы и других сорняков, растущих на поле.

Отделение и очистка тыквенных семян;

Размер сита: Длина: **3000 мм**, диаметры отверстий **8-7 мм**

Система ребры: В случае изношенности и повреждения реберная система из-за долгой эксплуатации станка, ребра не сварена к корпусу машины, легко заменяется болтами.

Система бункера и разгрузки семян;

Бункер для семечек составляет 1500 кг.

Система разгрузочного шнека с гидравлическим приводом имеет высоту от земли **3000 мм**.

Водяной танк;

Емкость танка воды составляет 600 лтр. Он используется для очистки мякоти тыквы и получения ее чистой. Одновременно машина очищает тыквенную мякоть на ситах и обеспечивает очистку сит.

Система вентилятора;

Вентилятор: Это позволяет семенам высохнуть на **25%** и полностью заполнить семенной бункер.

Гидравлическая система;

Масляный бак и гидравлический насос: Это система, которая позволяет трактору комфортно работать, не нагружая трактор, за счет запуска конвейерного поддона и очистки цепи на машине с масляным баком, емкостью **40 лтр** масла, который передает движение насоса от вала.

